FATECARGO TR-500

Diseño de carcasa que asegura una distribución uniforme de presiones sobre el pavimento, pemritiendo una utilización integral del neumático a lo largo de toda su vida útil. Cinturones de acero de última generación, que mejoran la resistencia a los desgastes irregulares. Nuevos compuestos de caucho con refuerzos de sílice en la banda de rodamiento, que aseguran rendimientos kilométricos superlativos. Area de contacto mayor y más plana con menor resistencia a la rodadura, que reduce el consumo de combustible

PRESTACIONES

- El nuevo concepto en el transporte de carga y pasajeros.
- Neumático de perfil bajo para uso en semiremolques y ómnibus.
- Reemplazo posible del conjunto dual con menor tara del vehículo.
- Área de contacto mayor y más plana que reduce consumo de combustible.
- Para ejes libres en reemplazo del conjunto dual en servicio regional.

USOS

- Pavimento

VELOCIDADES

- Rango K: hasta 110 km/h

GARANTÍAS

GARANTIA DE FABRICACION 5 AÑOS

x2

RECOMENDACIONES

- Consulte las tablas de presión en relación a la carga.

Dimensión	Índice de carga (IC)	Índice de velocidad (IV)	Capacidad de carga máxima (KG)	Llantas Aprobadas		Neumático nuevo		Máximo de Servicio			Presión de carga máxima
				Llanta Recomendada	Llanta Opcional	Ancho de sección +/- 4% mm	Diámetro total +/- 1.5% mm	Circunferencia de rodado +/- 2% mm	Ancho total mm	Diámetro total mm	
385/65 R22,5	160	K	4500	11.75	12.25	389	1072		408	1092	

Fecha: 22/04/2020